

# Evolution

Amplificateur intégré à tubes en Single Ended de 2x 20W en classe A

- Puissance : 2x 20 Wrms sous 8Ω en pure classe A
- Étage de pré amplification : 2 tubes PSVANE 12AX7-S Art Serie
- Étage de puissance : 4 tubes PSVANE KT88 TII Art Serie montés en « single-ended » avec polarisation automatique
- Entrées analogiques : 3 entrées ligne RCA
- Montage symétrique des lignes de pré amplification et d'amplification
- Impédances de sortie : 4 et 8 Ω.
- Contrôle du volume par potentiomètre ALPS blue serie motorisé avec télécommande IR



- Transformateurs (alimentation et audio) montés sur amortisseurs anti vibratoires
- Tubes de puissance montés sur amortisseurs anti vibratoires et câblés à la main à la soudure argent
- Tubes de pré amplification montés sur amortisseurs anti vibratoires
- Condensateurs de liaisons entre les 2 étages : Mundorf MCap Supreme Evo Silver Gold
- Réponse en fréquence : 15Hz – 20KHz à +/-1dB
- Sensibilité d'entrée : 0,9Vrms
- Façade en chêne massif
- Dimensions : 430x410x200mm
- Poids = 24kg
- Alimentation secteur : 230 Vac ou 115 Vac à la demande